

HZFA-II

互感器伏安特性测试仪

产 品 说 明 书

武汉赫兹电力设备有限公司

赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



HERTZ POWER

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

[illegible]

220V



CT PT U

全功能互感器综合测试仪	
CT 测试 PT 测试 数据查询 U盘转存 系统设置	
08-12-28 15:30	

	CT		CT	CT

CT 参数设置	
编号：	ABC001
相序：	A
Kn：	1
变比：	1000:5
确定	

:

CT

CT

CT

--



CT 伏安测试	
最大输出电流	自动试验
01	



0 - 20 A

30V 110V 220V 600V 1000V

注：自动试验与手动试验接线方法一样。



说明：



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

说明：





0 - 600 A

说明：

CT



CT

一次侧： 400.0 A	
二次侧	0.400A
比 值	5.00
极 性	同相/—
保存 打印 返回	

CT测试——二次回路	
一次电流： 150.3 A	
累计时间 0: 56	打印 返回上层

5

200A




PT



PT


PT

说明：



PT

PT



0 - 3 A



0~330V





PT

PT



0 - 1000 V

PT 变比测试

一次输出电压
1000V

自动试验

二次耐压

返回上层

一次电压：1000 V

二次侧	5.000V
比值	20.00K:100
极性	同相/—

保存

打印

返回

PT测试——二次耐压

一次电压：1000 V

绝缘电流：0.001 V

累计时间 1:00


打印

返回上层

5

1000V





0 1000V

K1 K2

0 15A

精度对比

输出电压
220 V

电压精度

电流精度

返回上层

电流精度对比




当前电流：1.300 A





停止试验

电压精度对比

当前电压：150.3 V

停止升压







赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



- 1.
- 2.
- 3.



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER